



AMI SIMPLEX DÜNGERMISCHER

- ✓ Flexible Einstellung von 3 Düngemittelgruppen
- ✓ Vorprogrammierung von bis zu 4 Düngerezepten
- ✓ Benutzerfreundliches Touchdisplay
- ✓ Lieferung stets mit Mischtank - so werden die korrekte Mischung der Düngemittel und damit eine höhere Genauigkeit von EC- und pH-Kontrolle sichergestellt
- ✓ Präzise Bewässerungskontrolle
- ✓ Steuerung von bis zu 12 Magnetventilen



Für präzises Düngen mit Ventilsteuerung

AMI Simplex richtet den Fokus auf den Bedarf der Pflanzen nach einer präzisen Düngung und einem korrekten Säuregehalt im Bewässerungswasser zum gewünschten Zeitpunkt.

Leichte Bedienung

- Übersichtliche Menüs und ein 4,3" Touchscreen erleichtern die Bedienung.
- Übersichtliches Menü für einen guten Überblick, das die perfekte Bewässerung unterstützt.

Große Kapazität und Flexibilität

- AMI Simplex kann bis zu 3 Gruppen steuern.
- Für jede Gruppe stehen 4 verschiedene Düngerezepte zur Auswahl. Es kann ausgewählt werden, wie hoch der Anteil der beiden Düngungen sein soll, der in den 4 Rezepten verwendet wird, wonach die gewünschten EC- und PH-Werte ausgewählt werden.
- Jede Gruppe kann bis zu 12 Ventile steuern, die den 3 im Mischer zur Verfügung stehenden Gruppen frei hinzugefügt werden können.
- Der AMI Simplex kann bis zu 12 Magnetventile steuern.
- Es stehen zwei Größen Druckpumpen zur Auswahl: 15 m³/h oder 25 m³/h.

Moderne Technologie

- Wenn Sie einen AMI Penta erwerben, erhalten Sie genau die Funktionen und Funktionalitäten, die Sie benötigen.
- Die Software im AMI Penta basiert auf einem serienmäßigen Betriebssystem. Sie lässt sich leicht aktualisieren und bei Bedarf durch weitere Funktionen und mehr Kapazität erweitern.
- Die Funktions- und Softwarestruktur ermöglicht den optionalen Kauf und Anschluss der App **DGT on the Go**. Dies bietet die Freiheit, den AMI Simplex über ein Smartphone zu bedienen.



SPEZIFIKATIONEN / AMI SIMPLEX DÜNGERMISCHER

Spezifikationen	
Versorgung:	3 x 230 V/400 V AC +10/-15 % 50/60 Hz
Hauptpumpe für Düngermischer, Marke:	Europump
Modellgröße	Bis zu 3 Dosiereinheiten (eine kann PH sein) 1 Pumpe - 15 oder 25 m3/h Mischtank: 130L Maße: 1140 x 793x 1235 mm
Bewässerungsventile:	24 V AC
Kommunikation:	Ethernet
Installationsumgebung	
Temperatur, Betrieb:	0 - 50 °C (32 - 122 °F) Ohne direkte Sonneneinstrahlung
Feuchtigkeit:	0 - 95 % rF Ohne Kondensation
Schutzart:	IP65

Alarme

- EC1 und pH1 min./max., absolut
- EC und pH min./max., relativ

AMI Simplex kann Folgendes steuern

- pH-, EC-Fühlersatz: 1
- Dosierpumpen, Düngemittel: 2
- Dosierpumpen, Säure/Base: 1
- Hauptpumpen: 1
- Bewässerungsventile: 12
- Düngerezepte: 4
- Bewässerungsgruppen: 3
- Schlauch Bewässerung: 1
- Externer Start: 1

Zubehör:

U. a. pH-Transmitter - pH-Fühler - Venturi

Händler:

Kontaktinformationen:

DGT by Senmatic
Tel: +45 64 89 22 11
dgtsales@senmatic.com - www.senmatic.dk

Hauptsitz:

Senmatic A/S - Industrivej 8 - DK-5471 Søndersø