



# AMI SIMPLEX GØDNINGSBLANDER

- ✓ Fleksibel opsætning af 3 gødningsgrupper
- ✓ Forprogrammering af op til 4 gødningsrecepter
- ✓ Brugervenligt touch display
- ✓ Leveres altid med blandetank - dette sikrer det korrekte mix af gødninger og dermed en højere nøjagtighed af EC og pH-kontrol
- ✓ Præcis vandingskontrol
- ✓ Styring af op til 12 magnetventiler



## For præcis gødning med ventilstyring

AMI Simplex sætter fokus på planternes behov for en præcis gødning og korrekt surhedsgrad i vandingsvandet på det ønskede tidspunkt.

### Nem at betjene

- Overskuelige menuer og en 4,3" touch screen gør den nem at betjene.
- Overskuelig menu som giver et godt overblik og er med til at give den perfekte vanding.

### Stor kapacitet og fleksibilitet

- AMI Simplex kan styre op til 3 grupper.
- Til hver gruppe kan du vælge mellem 4 forskellige gødningsrecepter. Du kan vælge hvor stor en andel af de to gødninger der skal anvendes i de 4 recepter, hvorefter der vælges den ønskede EC- og pH-værdi.
- pH styring er et tilvalg. Ved montage af en venturi samt pH-føler kan AMI Simplex styre pH-værdien.
- Hver gruppe kan styre op til 12 ventiler, som frit kan lægges ind i de 3 grupper, der er til rådighed i blanderen.
- AMI Simplex kan styre op til 12 magnetventiler.
- Der kan vælges mellem to størrelser trykpumper; 15 m<sup>3</sup>/time eller 25 m<sup>3</sup>/time.

### Moderne teknologi

- Når du køber en AMI Simplex, får du præcis de funktioner og funktionalitet, du har brug for.
- Softwaren i AMI Simplex er baseret på standard operativsystem.
- Opbygningen af funktioner og software muliggør, at App'en **DGT on the Go** kan tilkøbes og tilsluttes. Det giver en frihed til betjening af AMI Simplex via en telefon.



## SPECIFIKATIONER / AMI SIMPLEX GØDNINGSBLANDER

### Tekniske specifikationer

Forsyning:	3 x 230 V / 400 V AC +10/-15 % 50/60 Hz
Hovedpumpe for gødningsblandere, mærke:	Europump
Modelstørrelse:	op til 3 doseringsenheder (en kan være pH) 1 pumpe - 15 eller 25m <sup>3</sup> /t Blandetank: 130 L Dim: 1140 x 793 x 1235 mm
Vandingsventiler:	24 V AC
Kommunikation:	Ethernet

### Installationsmiljø

Temperatur, drift:	0 - 50°C (32 - 122°F) Uden direkte sol
Fugt:	0 - 95 % Rh Uden kondensering
Tæthedegrad:	IP65

### Alarmer:

- EC1 og pH1 min./max., absolut
- EC og pH min./max., relativ

### AMI Simplex kan styre op til:

- pH, EC følersæt: 1
- Doseringpumper, gødning: 2
- Doseringpumper, syre/base: 1
- Hovedpumper: 1
- Vandingsventiler: 12
- Gødningsrecepter: 4
- Vandingsgrupper: 3
- Slange vanding: 1
- Ekstern Start: 1

### Tilbehør:

Blandt andet: pH Transmitter - pH Føler - Venturi

### Forhandler:

### Kontaktinformation:

DGT by Senmatic  
Tlf.: +45 64 89 22 11  
dgtsales@senmatic.com - www.senmatic.dk

### Hovedkontor:

Senmatic A/S - Industrivej 8 - DK-5471 Søndersø